

MEGA

CERA METALLIZZATA A DOPPIA RETICOLAZIONE AD ALTA RESISTENZA



CARATTERISTICHE GENERALI

Cera metallizzata ad alta resistenza al traffico ed ai lavaggi anche con detergenti forti. **MEGA** è conforme al DM 29/01/2021 (Decreto CAM).

La doppia reticolazione lega tutti i componenti del film che risulta così di lunga durata e di facile pulitura dai segni del traffico mediante semplice lavaggio o lucidando con la macchina ad alta velocità.

MEGA è molto fluido e di facile e rapida stendibilità.

Il film “copre” le imperfezioni del pavimento, chiude completamente i pori ed uniforma la superficie. È adatto in particolare alla protezione di pavimenti in gomma, PVC, linoleum e graniglia, in locali a forte traffico, in ospedali e case di cura.

Il film di **MEGA** è classificato “Resistente allo scivolo” (conforme allo Standard CSMA/USA) e si consiglia di decerare con il decerante specifico ECSTRA.

È adatto alla protezione dei pavimenti antistatici di cui non altera la conducibilità elettrica.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Preparare il pavimento mediante lavaggio di fondo con un detergente decerante della linea KEMIKA e risciacquare. Applicare due mani per ottenere un elevato grado di lucido. La seconda mano va applicata dopo che la prima si è completamente asciugata. Per la manutenzione manuale con Mop o frangia in microfibra Monokem Riccio usare TOC o SYNDE. Per lavaggio con lavasciuga usare FLUID o REKORD con macchina munita di disco in microfibra o, meglio, con il disco Sector.

Per eliminare tutti i segni del traffico ed ottenere l'effetto “bagnato” lucidare con macchina ad alta velocità munita di disco crema od in fibra naturale a secco o, meglio, vaporizzando SPRAY NC o METAL SPRAY.

Per la deceratura si consiglia di usare ECSTRA al 15%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido bianco
pH	8.4 ± 0.2
Peso specifico	1.036 g/ml
Contenuto in sostanza secca	25%
Contenuto in sostanza attiva	31%
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)	0.56

Resa: dipende dalla porosità del pavimento da 40 a 70 g/mq per due mani.

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche ecologiche con valori migliori a quelli previsti dai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) dal DM del 29/01/2021

Valori richiesti dal DM del 29/01/2021	Fosforo inorganico nel prodotto pronto all'uso	COV	Contenuto minimo in HDPE nel contenitore da 5L
	2 g/L	10%	30%
Valori del prodotto	Assente	Assenti	80%

CARATTERISTICHE DEGLI IMBALLI



- Le nostre taniche da 5 kg sono realizzate al 99% con polietilene ricavato dalla raccolta differenziata certificata seconda vita.
- I nostri flaconi da 750 g e da 1 kg sono realizzati all'81% con polietilene ricavato dalla raccolta differenziata certificata seconda vita.
- La residua parte di plastica vergine è in polietilene ad alta purezza che permette di non rilasciare composti tossici nell'ambiente.

AVVERTENZE

Non utilizzare sui film di ACRYLIL perché sono fortemente idrofobici e non consentono un'adeguata stendibilità.

Teme il gelo ed il forte calore: immagazzinare a temperature comprese fra 10 e 30°C.

Il prodotto è stabile nel tempo e non perde le sue caratteristiche se correttamente conservato.

Alcuni pavimenti in PVC paraffinato possono mostrare problemi di adesione e/o stendibilità. In questi casi, applicare una prima mano della cera metallizzata poliacrilica SPLENDURO SUPER che funziona da promotore di adesione e verificare l'adesione. Altrimenti trattare il pavimento con la cera non metallizzata specifica RESIL.

Etichettatura Attenzione



Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza